


Serie Tribeca Decor

Broadway Decor, Franklin Decor, Greenwich Decor

Clasificación de acuerdo a normas ISO – Grupo Bla – ISO 13006

Classification according to ISO standards - Group Bla - ISO 13006

| Características Characteristics | Norma de Referencia Reference Standard | Valor requerido Required value |  |
|---|---|---|---|
| Absorción de agua Water Absorption | ISO 10545-3 | ≤ 0.50% | ≤ 0.50% |
| Planaridad Flatnes | ISO 10545-2 | ± 0.50 % | ± 0.40 % |
| Largo y ancho Length and width | ISO 10545-2 | ± 0.60 % | ± 0.50 % |
| Rectilinealidad de los lados Straightness of sides | ISO 10545-2 | ± 0.50 % | ± 0.25 % |
| Ortogonalidad Rectangularity | ISO 10545-2 | ± 0.60 % | ± 0.20 % |
| Espesor Thickness | ISO 10545-2 | ± 5 % | ± 5 % |
| Resistencia a la flexión Bending Strength | ISO 10545-4 | 35 N/mm ² | ≥ 40 N/mm ² |
| Dureza superficial (Mohs) Surface hardness (Mohs) | EM 101 | ≥ 5 MOHS | 7 |
| Resistencia a la abrasión superficial (método PEI) Resistance to surface abrasion (PEI method) | ISO 10545-7 | De acuerdo con el fabricante According to manufacturer | Greenwich 5 Broadway 4 Franklin 4 |
| Resistencia a la helada Frost resistance | ISO 10545-12 | Requerida Required | Garantizada Guaranteed |
| Resistencia química Chemical resistance | ISO 10545-13 | No atacable Unaffected | Resiste Unaffected |
| Resistencia al cuarteo Crazing resistance | ISO 10545-11 | Requerida Required | Garantizada Guaranteed |
| Coefficiente de fricción DCOF Coefficient de friction DCOF | ASTM 1028 | μ ≥ 0.42 | IN μ ≥ 0.47 OUT μ ≥ 0.65 |
| Resistencia a la mancha Stain resistance | ISO 10545-14 | No atacable Unaffected | Clase 5 Class 5 |

Clasificación de acuerdo a la Guía de Variación de Tonos de la CTDA: V3

Classification according to CTDA Color Shade Variation Guide: V3

Referenced thickness/Referencia del espesor 10,8mm

Leopoldo Ayr
Jefe de Calidad

Diego Blanco
Gerente de Producción